



Voce di capitolato PAVIMENTAZIONE A BASSO SPESSORE IDEALWORK ARCHITOP IN ASSENZA DI RISALITA DI UMIDITA'

Realizzazione di rasatura cementizia ad alta resistenza IDEALWORK ARCHITOP su sottofondi in sabbia e cemento, calcestruzzo, ceramica, pietra naturale, in assenza di risalita di umidità.

Applicazione su sottofondo, preventivamente trattato con IDEALWORK EPOXY-COAT con funzione di primer (in ragione di almeno 0,8 kg/m²), di rasatura cementizia al quarzo in 2 mani, per uno spessore totale di mm 4, realizzata con IDEALWORK ARCHITOP CATALYST miscelato con IDEALWORK COLOR HARDENER di tonalità a scelta della DL con le modalità ed i dosaggi indicati nelle schede tecniche del produttore.

Trattamento protettivo con resina poliuretanic tipo IDEAL PU WB EASY, previa applicazione di WB PRIMER MAX, per un carico totale non inferiore ai 120g/m²

Nella voce sono compresi :

L'eventuale trattamento (pallinatura, levigatura o la carteggiatura fino rendere la superficie ruvida e tale da garantire la perfetta adesione dei trattamenti successivi, la preparazione del fondo con IW-Epoxy-Coat e spolvero al quarzo, la stesa con americana o magic-trowel dell'impasto, la lisciatura mediante frattazzatrice meccanica e finitura a mano ove necessario, tutti i materiali, le attrezzature e tutti gli ulteriori oneri necessari per realizzare l'opera a regola d'arte.

Tot mq €/mq