



Voce di capitolato MURO STAMPATO IDEALWORK®

Applicazione di intonaco stampato IDEALWORK®IDEAL WALL ECO su murature e calcestruzzo grezzo.

Il premiscelato IW **Ideal Wall Eco** dovrà essere applicato in strati uniformi non superiori ai 20 mm di spessore opportunamente lisciati. Il supporto verticale, che dovrà essere solido e perfettamente ripulito da impurità, grassi ed efflorescenze, verrà lavato con idropulitrice ad alta pressione. La superficie verrà preventivamente rinzaffata con una miscela composta da **IW Ideal-Binder** diluito al 50% con acqua e sabbia e cemento al 50%. Dovranno essere rispettati i giunti preesistenti e le riprese tra elementi diversi dovranno essere armate con rete di fibra di vetro alcali-resistente immersa nella parte superficiale dell'intonaco stesso. Al raggiungimento della consistenza richiesta questo verrà stampato mediante impressione di **IW Stampi muro** accuratamente bagnati con **IW distaccante liquido**. Entro 8-18 ore, secondo le condizioni ambientali, si procederà alla rifinitura manuale delle incisioni e successivamente, comunque entro 24-48 ore, alla colorazione con **IW Rainbow Colours** nelle tonalità approvate dalla DL.

Successivamente, è prevista l'applicazione di resina acrilica al solvente **IW Ideal Sealer Medium** ad effetto satinato oppure di resina acrilica all'acqua **IW Acrylic** ad effetto opaco. Viene compreso nel prezzo l'assistenza, tutti i materiali occorrenti ed il loro avvicinamento al luogo di posa, tutte le attrezzature e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Ideal WORK S.r.l.

Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 748430
Fax. (+39) 0423 748429 www.idealwork.it www.giunto.it info@idealwork.it
Codice Fiscale Partita IVA e Reg. Imp. 03293380261 Cap. Soc. € 56.100,00i.v.