

IDEAL CERA

Protettivo antipolvere a base di polimeri acrilici metallizzati.

DESCRIZIONE

IDEALCERA è a base di polimeri acrilici metallizzati i quali conferiscono al pavimento un notevole effetto estetico oltre ad una maggiore protezione. La nuovissima formulazione, la rende autolucidante senza l'ausilio di macchine lucidatrici.

IDEALCERA è particolarmente consigliata per la manutenzione e per la corretta conservazione dei pavimenti in resina o dei pavimenti Acidificati IDEAL WORK. IDEAL CERA infatti, con una manutenzione costante e svolta in modo corretto forma un sottile ma resistente film protettivo che aiuta il pavimento a mantenersi bello e intatto per molti anni.

CARATTERISTICHE

- Prodotto a base acqua, non tossico
- Ottima adesione su sottofondo
- Facilmente ripristinabile
- Applicabile a pennello, a spruzzo e con stendi cera.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Le superfici devono essere pulite, sane, esenti da parti friabili e macchie d'olio. E' consigliato un lavaggio con Sgrassante tipo IDEAL STRONG prima dell'applicazione di IDEAL CERA.

APPLICAZIONE

IDEALCERA può essere applicata con uno straccio o con una pompa airless. Si consiglia di applicare due mani di prodotto, diluite 1:1 con acqua.

INFORMAZIONI TECNICHE

| | |
|-------------------------|----------------------|
| ASPETTO | Liquido bianco latte |
| PUNTO DI INFIAMMABILITÀ | Non infiammabile |
| PUNTO INT. EBOLLIZIONE | >100° C |
| SOLUBILITÀ | in acqua |
| ODORE | Tipico |
| PH | 8-8,5 circa |

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Taniche da 5 - 10 - 25 l.

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature tra +5C° e +30C°. Il prodotto se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi.

CONSUMO

Circa 25-40 g per m².

PULIZIA DEGLI ATTREZZI E PRECAUZIONI IGIENICHE

- Per la pulizia degli attrezzi di lavoro, utilizzare solo acqua e sapone .
- Si consiglia di portare guanti, occhiali protettivi tuta di protezione.
- In caso di contaminazione lavarsi subito con acqua e sapone .
- Spruzzi negli occhi devono subito essere lavati con acqua con acqua corrente per 10-15 minuti, poi consultare il medico.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9002 -IDEAL CERA EDIZ. 01 del 01.02.2014 Revisione 02 del 28/05/2018