

HYDRO DEFENSE

cod. HYDRO DEFENSE0,5 N

Protettivo idrorepellente

DESCRIZIONE

HYDRO DEFENSE0,5 N è un protettivo idrorepellente a base acqua che aumenta la repellenza all'acqua delle superfici in Microtopping®.

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare anche su superfici poliuretaniche (Ideal PU 78 o WB EASY)
- Ottima adesione su sottofondo
- 100% Opaco. Non modifica la tonalità del fondo

CAMPI D'IMPIEGO

È consigliato su superfici in Microtopping® a frequente contatto con l'acqua, quali le pareti delle cabine doccia, lavandini, piani cucina e altre superfici. Non è adatto per superfici calpestabili. Aiuta a prevenire la formazione di depositi calcarei sulle superfici bagnate.

APPLICAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite, esenti da parti friabili e macchie d'olio. È consigliato un lavaggio con il detergente IDEAL WORK PERFETTO prima dell'applicazione. Applicare HYDRO DEFENSE con uno straccio o pennello in maniera uniforme, normalmente in una sola mano. Attendere almeno 24 ore prima di utilizzare le superfici trattate con HYDRO DEFENSE. Il prodotto può essere riapplicato dopo 6-18 mesi a seconda delle condizioni d'uso.

DATI TECNICI

Aspetto	liquido
Colore	incolore
Temperatura di applicazione	tra +5°C e +35°C

CONSUMO

Il consumo su superficie in Microtopping® è di circa 20 g/m².

CONFEZIONI / STOCCAGGIO / SMALTIMENTI

È disponibile in confezioni da 0,5 L. Il prodotto conservato in un luogo asciutto e ventilato con

temperature tra +5°C e +30°C è garantito 12 mesi.

AVVERTENZE

Dopo l'applicazione di HYDRO DEFENSE, nessun prodotto o resina all'acqua potrà aderire alla superficie.

Si prega voler fare riferimento alla Scheda di sicurezza del prodotto prima dell'uso.

IMPORTANTE

Lo scrivente declina ogni responsabilità in ordine al raggiungimento delle prestazioni dichiarate per il sistema ed alla buona riuscita dell'opera qualora essa fosse eseguita anche parzialmente in contrasto dalle presenti linee guida o con prodotti non in esse contemplati. Lo scrivente declina altresì ogni responsabilità per l'aspetto estetico della pavimentazione che dipende dalle modalità di posa, dai tempi di lavorazione e dalle condizioni termoigrometriche del cantiere che l'applicatore deve tenere in conto in relazione alla lavorazione dei materiali forniti dallo scrivente.

L'applicatore prende atto che Ideal Work non è in alcun modo responsabile dell'idoneità della soluzione scelta in relazione

- a) alle condizioni di cantiere, quali ad esempio stato dei sottofondi, condizioni termoigrometriche o qualsiasi altro parametro che possa influenzare le prestazioni dei prodotti Ideal Work in opera.
- b) alle sollecitazioni a cui i prodotti Ideal Work potranno essere sottoposti in opera.

Prende atto inoltre che Le indicazioni fornite in proposito da Ideal Work nella propria documentazione tecnica sono da considerarsi condizione necessaria ma non sollevano in alcun modo l'applicatore dalle responsabilità e valutazioni tecniche proprie dell'esecutore.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio disponibili al momento della stesura. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati esclusivamente all'uso professionale.