

PRIMER WB

Primer acrilico monocomponente a base acqua per Microtopping®, Lixio®, Lixio Plus® ed altre superfici cementizie.

Descrizione

PRIMER WB è un primer isolante monocomponente acrilico a base di resine non ingiallenti a base acquosa, studiato per la preparazione di superfici decorative cementizie prima del trattamento con resine tipo IDEALPU-WB EASY.

Caratteristiche

La pellicola superficiale duratura di PRIMER WB si lega ottimamente alle superfici cementizie pulite e sane e garantisce un'ottima adesione alle successive mani di resina. Utilizzato in combinazione con IDEALPU-WB EASY forma un sistema di protezione ad applicazione facilitata che limita i possibili difetti estetici derivanti dall'applicazione a rullo.

Campi d'impiego

- Pavimenti e rivestimenti in Microtopping®.
- Lixio® e Lixio® Plus.
- Altre superfici decorative (contattare l'ufficio tecnico Ideal Work)

Per Architop® e pavimenti nuvolati utilizzare invece il primer specifico WB Primer Max.

Applicazione

- PRIMER WB dovrà essere applicato in uno strato sottile e uniforme. È consigliato predisporre un buon ricircolo d'aria per migliorare la fase di asciugatura e le proprietà della pellicola.
- Per una migliore applicabilità è consigliato diluire il primer con acqua:
per applicazioni su Microtopping® aggiungere 10% di acqua
per applicazioni su Lixio® / Lixio® Plus aggiungere 20-30% di acqua.
- L'essiccazione di PRIMER WB avviene per evaporazione dell'acqua. Per uno sviluppo corretto della pellicola, applicare solo quando la temperatura della superficie è superiore a 10°C e l'umidità relativa (aria) inferiore all'80%.

Dati tecnici

Sovraverniciabilità con PUWB_EASY (senza carteggiatura.)	dopo 3-4 h*
Temperatura di applicazione	+10° +30°
Umidità relativa all'applicazione a 20° e 65% di UR	< 80%

Resa

Considerare un consumo di 50g/m² di prodotto puro.

Per applicazioni su Microtopping® aggiungere il 10% in peso di acqua.

Per applicazioni su Lixio® e Lixio® Plus aggiungere il 20%-30% in peso di acqua.

Confezioni / Stoccaggio / Smaltimenti

PRIMER WB è fornito in taniche da L 5,0 e L 0,5.

PRIMER WB si mantiene almeno per dodici mesi dalla data del confezionamento nel contenitore originale sigillato.

EVITARE IL CONGELAMENTO. Non conservare a temperature inferiori a 5°.

Avvertenze

- Utilizzare con adeguata ventilazione.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Indossare protezioni per pelle e occhi. Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione. Non ingerire.
- Non riporre il materiale avanzato nei contenitori.
- Rimuovere gli alimenti dalla zona di applicazione interna prima dell'installazione. Riporre gli alimenti solo una volta liberata la zona da qualsiasi odore.
- Pulizia attrezzi: prima che la resina si asciughi, pulire con acqua.

Si prega voler fare riferimento alla Scheda di sicurezza del prodotto sul sito

www.idealwork.it prima dell'uso.

IMPORTANTE

Lo scrivente declina ogni responsabilità in ordine al raggiungimento delle prestazioni dichiarate per il sistema ed alla buona riuscita dell'opera qualora essa fosse eseguita anche parzialmente in contrasto dalle presenti linee guida o con prodotti non in esse contemplati.

Lo scrivente declina altresì ogni responsabilità per l'aspetto estetico della pavimentazione che dipende dalle modalità di posa, dai tempi di lavorazione e dalle condizioni termoigrometriche del cantiere che l'applicatore deve tenere in conto in relazione alla lavorazione dei materiali forniti dallo scrivente.

L'applicatore prende atto che Ideal work non è in alcun modo responsabile dell'idoneità della soluzione scelta in relazione

a) alle condizioni di cantiere, quali ad esempio stato dei sottofondi, condizioni termoigrometriche o qualsiasi altro parametro che possa influenzare le prestazioni dei prodotti Ideal Work in opera.

b) alle sollecitazioni a cui i prodotti Ideal Work potranno essere sottoposti in opera.

Prende atto inoltre che Le indicazioni fornite in proposito da Ideal Work nella propria documentazione tecnica sono da considerarsi condizione necessaria ma non sollevano in alcun modo l'applicatore dalle responsabilità e valutazioni tecniche proprie dell'esecutore

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio disponibili al momento della stesura. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati esclusivamente all'uso professionale.

EDIZ. 01 del 10.6.2017 - Revisione 02 del 28.11.2019