

# IDEAL FLOOR

cod. IDEAL-FLOOR

## Corazzante per pavimenti decorativi nuvolati in calcestruzzo

### DESCRIZIONE

IDEAL FLOOR è un premiscelato pronto all'uso a base di quarzi sferoidali, cemento ed ossidi di ferro, studiato come ideale spolvero corazzante per pavimentazioni in calcestruzzo lavorate a frattazzo meccanico.

### CARATTERISTICHE

La particolare formulazione favorisce l'incorporazione nel getto e l'omogenea distribuzione dei componenti sulla superficie rendendo la pavimentazione estremamente resistente e perfettamente pigmentata.

### CAMPI D'IMPIEGO

IDEAL FLOOR viene utilizzato come spolvero corazzante su pavimenti industriali e su pavimentazioni decorative nuvolate lavorate a frattazzo meccanico. Nella versione IDEAL-FLOOR-PEW (color pewter, grigio chiaro) costituisce una base perfetta per il trattamento con acid stain.

### DATI TECNICI

Aspetto	polvere
Colore	multicolore
Temperatura di applicazione	tra +5 e + 35°C

### APPLICAZIONE

IDEAL FLOOR deve essere steso uniformemente a spolvero sul calcestruzzo fresco staggiato non appena scomparsa l'acqua in superficie. Applicare la polvere in due mani successive incrociate a 90°, la prima delle quali con i 2/3 del prodotto previsto.

Successivamente incorporare il prodotto con successive passate di frattazzo meccanico fino ad ottenere una superficie liscia e chiusa.

Una applicazione prematura può pregiudicare la durabilità e può richiedere una maggiore quantità di prodotto.

Non applicare in presenza di acqua superficiale (bleeding).

L'eccessiva finitura con le palette d'acciaio, oltre a creare indesiderate "bruciature", può estrarre acqua dal calcestruzzo e causare la riduzione dell'intensità del colore.

### CONSUMO

Il dosaggio consigliato è di 4,5 Kg/m<sup>2</sup>. Non superare mai i 6 Kg.

### **CONFEZIONI / STOCCAGGIO / SMALTIMENTI**

IDEAL FLOOR è disponibile nel colore Pewter (grigio chiaro) in sacchi da 25 Kg.

Colori speciali sono disponibili su ordinazione con quantità minime di ritiro.

La durata del prodotto conservato alla temperatura di 10°C – 20°C nel suo contenitore originale è di almeno 12 mesi.

### **AVVERTENZE**

- IDEAL FLOOR è un prodotto a base di cemento. Evitare il contatto con pelle, mucose, occhi ecc. In caso di contatto accidentale, lavarsi abbondantemente con acqua e sapone e consultare un medico.
- È raccomandato l'uso di mascherine e guanti protettivi. In ambienti chiusi provvedere ad una buona ventilazione ed evitare l'inalazione di polveri.
- Consultare la scheda di sicurezza.

### **IMPORTANTE**

Lo scrivente declina ogni responsabilità in ordine al raggiungimento delle prestazioni dichiarate per il sistema ed alla buona riuscita dell'opera qualora essa fosse eseguita anche parzialmente in contrasto dalle presenti linee guida o con prodotti non in esse contemplati. Lo scrivente declina altresì ogni responsabilità per l'aspetto estetico della pavimentazione che dipende dalle modalità di posa, dai tempi di lavorazione e dalle condizioni termoigrometriche del cantiere che l'applicatore deve tenere in conto in relazione alla lavorazione dei materiali forniti dallo scrivente.

L'applicatore prende atto che Ideal Work non è in alcun modo responsabile dell'idoneità della soluzione scelta in relazione

a) alle condizioni di cantiere, quali ad esempio stato dei sottofondi, condizioni termoigrometriche o qualsiasi altro parametro che possa influenzare le prestazioni dei prodotti Ideal Work in opera.

b) alle sollecitazioni a cui i prodotti Ideal Work potranno essere sottoposti in opera.

Prende atto inoltre che Le indicazioni fornite in proposito da Ideal Work nella propria documentazione tecnica sono da considerarsi condizione necessaria ma non sollevano in alcun modo l'applicatore dalle responsabilità e valutazioni tecniche proprie dell'esecutore.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio disponibili al momento della stesura. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati esclusivamente all'uso professionale.