

## IDEAL OPEN

Apri pori per pavimenti in calcestruzzo.

### DESCRIZIONE

IDEAL OPEN è un prodotto composto da un acido forte tamponato, da un tensioattivo e da un' antischiuma. E' un prodotto che aggredisce le superfici con la forza dell'acido e rimuove sporco e grasso con la forza del detersivo. Può essere usato come normale detergente o per la preparazione delle superfici che successivamente verranno trattate con gli acidi coloranti IDEAL STAIN o resine.

Applicato su calcestruzzo ha lo scopo di aprirne i pori della superficie in modo tale da permettere l'eventuale successiva lavorazione di pittura e protezione del pavimento. L'applicazione su gres e klinker ha lo scopo di rimuovere sporco ed eventuali concentrazioni calcaree.

### APPLICAZIONE

IDEAL OPEN va applicato diluito con acqua, rapporto di diluizione 1:5 (1 parte di IDEAL OPEN con 5 parti d'acqua)  
Applicare con ausilio di macchina lavapavimenti o monospazzola. Verificare sempre che non vi siano parti metalliche scoperte.  
Risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

### CONSUMI

100 g/m<sup>2</sup> di prodotto diluito  
20 g/ m<sup>2</sup> di prodotto puro

### CONFEZIONI E STOCCAGGIO

Taniche da 10 - 25 l.

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature tra +5C° e +30C°. Il prodotto se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi.

### AVVERTENZE

PRODOTTO CORROSIVO

PROTEGGERSI OCCHI, VISO E PELLE

TEME IL GELO

USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

#### IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9002 - IDEAL OPEN EDIZ. 01 del 01.02.2011 Revisione 02 del 22/05/2015