

## RELEASE AGENT LIQUIDO

### Distaccante liquido

#### DESCRIZIONE

RELEASE AGENT LIQUIDO facilita la rimozione dello stampo dal cls o dall'intonaco garantendone la durata e assicurando un buon risultato estetico.

Protegge inoltre lo stampo dall'attacco dovuto all'acidità del cemento, RELEASE AGENT LIQUIDO è composto da una miscela di solventi alifatici addizionati e si presenta in forma liquida e di colore trasparente limpido con odore caratteristico.

#### APPLICAZIONE

- Prodotto pronto all'uso;
- Applicare sullo stampo a pennello o tramite airless;

#### CONFEZIONI E STOCCAGGIO

RELEASE AGENT LIQUIDO è disponibile in confezioni da 12,5 e 25 L

Conservare i contenitori chiusi in luogo fresco e ventilato.

Il prodotto può essere conservato per circa 12 mesi nei contenitori originali. Chiudere immediatamente i contenitori aperti dopo l'uso.

#### AVVERTENZE

- IL PRODOTTO E' INFIAMMABILE
- TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE
- IL PRODOTTO E' NOCIVO PER INALAZIONE ED INGESTIONE
- USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

**IMPORTANTE:**

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

- RELEASE AGENT LIQUIDO EDIZ. 01 del 01.02.2011 Revisione 03 del 3/11/2017